



Thermia WT-V 200



WT-V 200

Volumenbeholder specielt designet til brug med varmepumper

Thermia WT-V 200 er en 200-liters tank, som er specielt designet til brug med varmepumper. Den kan bruges som volumenboost, til flowudligning og til at reducere potentiel støj i varmesystemet.

Thermia WT-V 200 består af en isoleret stålbeholder med fire tilslutninger i toppen til forskellige driftsalternativer, hvilket gør den særlig nem at tilpasse til forskellige typer af opvarmningssystemer.

Thermia-serien indeholder følgende volumenbeholdere:

WT-V 100, WT-V 200, WT-V 300, WT-V 500, WT-V 750 og WT-V 1000.

Produkternes navn indikerer beholderens volumen i liter.



C

Energiklasse for vandvarmere

Tekniske data WT-V 200

Tilslutninger WT-V 200

- 1 Ekspansion/udluftning, DN25 int.
- 2 Tilslutninger (4x), DN50 int.
- 3 Tilslutning af temperatursensor, DN20 int.
- 4 Dræning, DN20 int.
- 5 Temperatursensor-rør (2x), Ø9 int.
- 6 Diffuser
- 7 Tilslutning, DN50

WT-V 200	
Opbevaringsvolumen V (liter)	204,4
Testtryk	4,3 bar
Arbejdsdruk	3 bar
Maks. temperatur (°C)	100 °C
Stående tab S ¹	65
Energiklasse	C
Højde (mm)	1153
Bredde (mm)	600
Dybde (mm)	600
Vægt	68 kg

1) I henhold til EN 12897:2016

Påkrævet loftshøjde for vipning: min. 1950 mm

