



Thermia WT-V 500



WT-V 500

Volumenbeholder specielt designet til varmepumper

Thermia WT-V 500 er en 500-liters tank, som er specielt designet til brug med varmepumper. Den kan bruges som volumenboost, til flowudligning og til at reducere potentiel støj i varmesystemet.

Thermia WT-V 500 består af en isoleret stålbeholder med fire tilslutninger i toppen til forskellige driftsalternativer, hvilket gør den særlig nem at tilpasse til forskellige typer af opvarmningssystemer. Det kan også bruges til at forbinde elvarmeelementet.

Thermia-serien indeholder følgende volumenbeholdere:

WT-V 100, WT-V 200, WT-V 300, WT-V 500, WT-V 750 og WT-V 1000.

Produkternes navn indikerer beholderens volumen i liter.



C

Energiklasse for vandvarmere

Tekniske data WT-V 500

Tilslutninger WT-V 500

- 1 Ekspansion/udluftning, DN25 ext.
- 2 Tilslutninger (6x), DN50 int.
- 3 Tilslutning af temperatursensor, DN20
- 4 Tilslutning af elvarmeelement, DN50 int.

WT-V 500	
Opbevaringsvolumen V (liter)	472
Testtryk	4,3 bar
Arbejdstryk	3 bar
Maks. temperatur (°C)	100 °C
Stående tab S ¹	86
Energiklasse	C
Højde (mm)	1754
Bredde (mm)	695
Dybde (mm)	726
Vægt	113 kg

1) I henhold til EN 12897:2016

Påkrævet loftshøjde for vipning: min. 1850 mm

