



**Produkt datablad (Iht. følgende EU regulativer nr. 811/2013, 812/2013,813/2013 og 814/2013)**

		086L5883 086L6520	086L6509 086L6556	203960 086L6521	086L6510 086L6557	203961 086L6555	086L6511	086L6558	
Model		WT-V 500 FC (3Bar) WT-V 500 FC DN80 (3Bar)	WT-V 500 FC (6Bar) WT-V 500 FC DN80 (6Bar)	WT-V 750 FC (3Bar) WT-V 750 FC DN80 (3Bar)	WT-V 750 FC (6Bar) WT-V 750 FC DN80 (6Bar)	WT-V 1000 FC (3Bar) WT-V 1000 FC DN80 (3Bar)	WT-V 1000 FC (6Bar)	WT-V 1000 FC DN80 (6Bar)	Symbol
harmoniseret standard	EN 12897								
Klasse for virkningsgrad		C	C	C	C	C	C	C	
stiltandstab		104	104	127	127	130	130	135	S
vandindhold		477	503	721	676	971	907	907	V
Vejledning og Sikkerhedsanvisning	Sikkerhedsanvisning og vejledning for montering, installation og vedligeholdelse er beskrevet i bruger-, og installationsvejledningerne. Læs og følg bruger-, og installationsvejledningerne.								